

## Spécification technique

**Information produit:** *TalTac Floor 170*

**Description du produit:**

Feuille protectrice structurée pour publicité au sol  
Destiné à la lamination à froid  
Applications intérieures  
Certifié selon DIN 51130  
Certifié non glissant: R 10

**Exemple d'application:**

Signalisation + Publicité au sol, Displays, laminage de protection pour Impressions graphiques

**Description de l'adhésif:**

Adhésif permanent; acrylique pur sans solvants  
Cet adhésif a été développé spécialement pour les films protecteurs.  
Il se caractérise par une très bonne résistance à l'humidité ainsi qu'au vieillissement. De plus, l'écoulement de l'adhésif permet, lors de la lamination à froid, de minimiser l'effet dit « silvering »

**Structure du produit:**

Support	Film PVC; 170 µm; transparent
Papier antiadhésif	Papier blanc, lissé et siliconé 63g/m2
Grammage adhésif	30g/m2
Epaisseur totale	0,20 mm

**Caractéristiques:**

Tenue en température	de -40°C à +80°C
Adhésion sur acier inoxydable (après 24h)	Valeur moyenne 15N / 25mm méthode de mesure AFERA 5001
Durabilité	1 Année

**Largeurs disponibles:**

650 mm, 1040 mm et 1300 mm  
(d'autres largeurs disponibles sur demande)