

Spécification technique

Information produit: *TalTac Matt UV plus*

Description du produit:

Film de protection polymère mat, autocollant de haute qualité pour applications intérieures et extérieures

Exemple d'application:

Film protecteur pour impressions graphiques, images, poster etc.

Description de l'adhésif:

Adhésif permanent; acrylique pur sans solvants
Cet adhésif a été développé spécialement pour les films protecteurs. Il se caractérise par une très bonne résistance à l'humidité ainsi qu'au vieillissement. De plus, l'écoulement de l'adhésif permet, lors de la lamination à froid, de minimiser l'effet dit « silvering »

Structure du produit:

Support	Film PVC souple en polymère, 70 µm
Papier antiadhésif	Papier blanc, lissé et siliconé, 63g/m2
Grammage adhésif	30 g/m2
Epaisseur totale	0,10 mm

Caractéristiques:

Tenue en température	de -40°C à +90°C
Adhésion sur acier inoxydable (après 24h)	Valeur moyenne 15N / 25mm méthode de mesure AFERA 5001
Taux de brillance avec un angle de 85° (Selon la norme DIN EN ISO 2813)	~13 GU
Durabilité	5 Années

Largeurs disponibles:

650 mm, 1040 mm, 1300 mm
(d'autres largeurs disponibles sur demande)