

## Spécification technique

### Information produit: **TalTac Scratch 100**

### Description du produit:

Film de protection structuré pour display et signalétique au sol  
Certifié non dérapant DIN 51 130 R9  
Destiné au laminage à froid pour  
applications intérieures et de courtes durées extérieures

### Exemple d'application:

Film protecteur pour impressions graphiques, images, posters etc.

### Description de l'adhésif:

Adhésif permanent; acrylique pur sans solvants  
Cet adhésif a été développé spécialement pour les films Protectors.  
Il se caractérise par une très bonne résistance à l'humidité ainsi qu'au  
vieillessement. De plus, l'écoulement de l'adhésif permet, lors du laminage  
à froid, de minimiser l'effet dit « silvering ».

### Structure du produit:

Support	Film PVC, 100 µm; transparent
Papier antiadhésif	Papier blanc, lissé et siliconé; 63g/m
Grammage adhésif	30g/m <sup>2</sup>
Epaisseur totale	0,12 mm

### Caractéristiques:

Tenue en température	de -40°C à +80°C
Adhésion sur acier inoxydable (après 24h)	Valeur moyenne 15N / 25mm méthode de mesure AFERA 5001
Durabilité	1 Année

### Largeurs disponibles:

650 mm, 1040 mm et 1300 mm  
(d'autres largeurs disponibles sur demande)