

Technisches Datenblatt

Produktebezeichnung: **TalTac SK**

Produktbeschreibung:

Aufziehfolie, doppelseitig klebend
Innen- und Ausseneinsatz

Anwendungsbeispiele:

Aufziehen von Bildern, Postern, grafische Drucke etc.

Klebstofftyp:

Permanent klebend; lösemittelfreier Reinacrylat-Kleber.
Dieser Klebstofftyp wurde speziell für Kaschierfolien entwickelt. Er zeichnet sich durch eine gute Feuchtigkeits- und Alterungsbeständigkeit aus. Seine in Abhängigkeit von der Kontaktzeit stark aufbauende Klebkraft erlaubt eine anfängliche Repositionierung. Dennoch führt dieses Klebesystem bereits nach einer Stunde zu einer permanenten Verbindung. Die starke innere Festigkeit (Kohäsion) des Klebers bewirkt hoch scherfeste Verbindungen und eignet sich somit auch für die Verwendung in der Schilderindustrie.

Produktaufbau:

Träger	PET-Folie; 12 µm; transparent
Liner	Releasepapier, Spezialbeschichtung, weiss, 90g/m ²
Klebergewicht	60 g/m ²
Gesamtstärke	0,07 mm

Eigenschaften:

Klebkraft auf Stahl (nach 20 min.)	Durchschnittswert 8N / 25mm Messmethode AFERA 5001
Klebkraft auf Stahl (nach 24h)	Durchschnittswert 11N / 25mm Messmethode AFERA 5001
Temperaturbeständigkeit	von -40°C bis +150°C

Lieferbare Breiten:

650 mm, 1040 mm, 1300 mm und 1550 mm
(weitere Abmessungen auf Anfrage)