

## Spécification technique

**Information produit:** *TalTac Dia*

**Description du produit:**

Film adhésif hautement transparent double face pour applications intérieures et extérieures

**Exemple d'application:**

Montage d'imprimés derrière verres, plexis et autre acryliques etc.

**Description de l'adhésif:**

Adhésif permanent; acrylique pur sans solvants.

Cet adhésif a été spécialement conçu pour les feuilles de montage pour l'industrie graphique. TalTac se caractérise par une très bonne résistance contre l'humidité et contre le vieillissement. Son adhésion, faible lors de l'application, a la particularité d'augmenter avec le temps. Cette caractéristique permet à l'utilisateur de pouvoir repositionner facilement l'adhésif lors de l'application tout en obtenant une adhésion permanente après heure. Par ailleurs, l'adhésif est aussi très approprié pour l'industrie de la signalétique et de l'affichage. En outre la forte cohésion interne de l'adhésif donne des liaisons très résistantes au cisaillement.

**Structure du produit:**

Support	Film PET, 12 µm, transparence
Papier antiadhésif	Film PET double face 30µm, transparent
Grammage adhésif	60 g/m <sup>2</sup>
Epaisseur totale	0,07 mm

**Caractéristiques:**

Adhésion sur acier (après 20min.)	Valeur moyenne 8N / 25mm méthode de mesure AFERA 5001
Adhésion sur acier (après 24 h)	Valeur moyenne 11N / 25mm méthode de mesure AFERA 5001
Tenue en température	de -40°C à +150°C
Durabilité	1 Année

**Largeurs disponibles:**

1040 mm  
(d'autres largeurs disponibles sur demande)