

Spécification technique

Information produit: *TalTac SK Floor*

Description du produit:

Film adhésif permanent/semi permanent pour des applications intérieures et extérieures

Exemple d'application:

Adhésif pour produits graphiques

Description de l'adhésif:

Les adhésifs sont des acryliques purs, sans solvants, sur base de dispersions aqueuses avec une bonne résistance à l'humidité. L'adhésif semi permanent a une adhésion très basse, son adhésion augmente plus avec le temps. Grâce à sa haute cohésion, il se laisse enlever sans traces de la part des surfaces.

L'adhésif permanent est très cohésif et son adhésion augmente avec le temps. Il convient très bien à des applications où une haute résistance au cisaillement statique est requise. Les médias munies de TalTac SK Floor se laissent aisément démonter et repositionner.

Structure du produit:

Support	Film PET, 12 µm, transparent
Papier antiadhésif	Papier release, revêtement spéciale, blanc, 90g/m2
Grammage adhésif	60 g/m2
Epaisseur totale	0,07 mm

Caractéristiques:

Adhésion sur acier (après 20min.)	Valeur moyenne R: 2N / 25mm, P: 8N / 25mm méthode de mesure AFERA 5001
Adhésion sur acier (après 24 h)	Valeur moyenne R: 6N / 25mm, P: 11N / 25mm méthode de mesure AFERA 5001
Tenue en température	de -40°C à +150°C

Largeurs disponibles:

650 mm, 1040 mm, 1300 mm
(d'autres largeurs disponibles sur demande)